

**Transmitancia** **$U_w \geq 0,9$**  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

**Aislamiento acústico**

Máximo acristalamiento	<b>54 mm</b>
Mínimo acristalamiento	<b>15 mm</b>
Máximo aislamiento acústico	<b>Rw = 38 dB</b>

**Secciones****Espesor perfilera**

Marco	70 mm	Puerta	2,0 mm
Hoja	70 mm		

**Longitud varilla poliamida** 24 mm**Dimensiones máximas / hoja**

	<b>Puerta</b>	<b>Puerta bisagras ocultas</b>
Ancho (L)	1800 mm	1500 mm
Alto (H)	3000 mm	3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

**Peso máximo / hoja** 220 kg**Posibilidades de apertura**

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas

Apertura exterior: practicable de 1 y 2 hojas

Apertura vaivén: de 1 y 2 hojas

Apertura automática: practicable interior y exterior de 1 hoja

**Certificaciones**

Certificación SKG

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

**Permeabilidad al aire****(UNE-EN 12207):** Clase 4**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase 6A**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase C4

\* Ensayo referencia AEV 1,20 x 2,30 m / 1 hoja.

**Resistencia al impacto de cuerpo blando****(UNE-EN 13049):** Clase C5 (máx)\* Ensayo referencia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 hojas.  
Vidrio laminar 3+3**Resistencia a apertura y cierres repetidos****(UNE-EN 1191):** 1.000.000 ciclos

\* Ensayo de referencia puerta 2,10 x 2,20 m / 2 hojas.

**Resistencia a la efracción****(UNE-EN 1627):** Grado RC2 (WK2)

Ensayo probado por

**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.****Aleaciones**

6063 T-5

**Acabados**

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat &gt;60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

